

EFL302B3

Lityum İyon (LFP) Akülü Forklift 3 Ton

Ayrt edici şaareter	1.1	Üretici			iMOW
	1.2	Model tanımı			EFL302B3
	1.3	Motor tipi			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Oturarak
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	3000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500
	1.8	Tahrik aksının, çatala olan yük mesafesi	x	mm	481
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1750
	2.1	Boş ağırlık		kg	4100
Hizmet ağırlık	2.2	Aks yükü, yüklü durumda, ön/arka		kg	6420/660
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda, ön/arka		kg	1740/2340
Lastikler/şasi	3.1	Lastik türü			Pnömatik
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			28X9-15-14PR
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			6.50-10-10PR
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x=tahrik tekerlekleri		mm	2x/2
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	1010
Boyutlar	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	980
	4.1	Asansörün öne/arkaya eğim açısı	α/β	°	6/10
	4.2	Asansör (kapalı)	h1	mm	2070
	4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	120
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000
	4.5	Yükseklik, mast (asansör) uzatıldığında	h4	mm	4110
	4.7	Üst koruma kafesi (kabin) yüksekliği	h6	mm	2180
	4.8	Oturma yüksekliği	h7	mm	1130
	4.12	Çeki bağlantı yüksekliği	h10	mm	300
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3735
	4.20	Çatallarn ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2665
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	1230
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	45x122x1070
	4.23	A, B Çatal taşıyıcı sınıfı/türü A, B			3A
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3	mm	1150
	4.31	Yüklü durumda yerden yükseklik, mast (asansör) altı	m1	mm	120
	4.32	Yer açıklığı, dingil mesafesinin ortası	m2	mm	150
	4.34.1	Çalışma koridor aralığı, 1000 x 1200	Ast	mm	4118
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı, 800 x 1200	Ast	mm	4318
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2437
Performans verileri	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	km/s		11/12
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s		0.29/0.36
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s		0.4/0.43
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%		15/15
Elektrik motoru	5.10	Servis freni			Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik
	6.1	Yürüyüş motoru		kW	10
	6.2	Kaldırma motoru		kW	16
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	80/205
	6.4.1	Akü tipi			Lityum İyon (LFP)
Ek veri	8.1	Motor tipi			AC
	10.5	Direksiyon tipi			Hidrolik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	<74

iMOW
EQUIPMENT



UZMAN FORKLİFT

Hızlı Özet, Hızlı Oku, No: 2, Kararlı Kaldırma, Her Organize Sanayi Bölgesi Atayış, AG 2/1 D 2/2, Tuzla/İstanbul

info@uzmanforklift.com.tr www.uzmanforklift.com.tr

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
UZMAN
Forklift

CE

LI-ION
TECHNOLOGY



EFL302B3

Lityum İyon (LFP) Akülü Forklift 3 Ton

EFL302B3, zorlu iç ve dış mekân uygulamaları için tasarlanmıştır. Sağlam şasileri, yüksek yerden yükseklikleri ve IPX4 suya dayanıklılık özellikleri sayesinde inşaat sahaları, lojistik sahaları ve üretim tesisleri gibi zorlu çalışma ortamlarında üstün performans gösterirler. Kompakt tasarımları ve daha aşağı konumlandırılmış batarya yapıları, engebeli zeminlerde yüksek denge sağlayarak bu forkliftleri ağır hizmet tipi yük taşıma operasyonları için ideal hale getirir. Yükleme rampalarından geniş depolara kadar, yağmurlu veya güneşli hava koşullarında güvenilir ve verimli çalışma sunarlar.

Asansör Seçenekleri

Asansör Tipi	Kaldırma yüksekliği (h3)	Kaldırma yüksekliği		Serbest kaldırma yüksekliği (h2)		
	Kaldırma yüksekliği (h3)	Yükseklik, mast uzatıldığında (h4)	Sırt dayanaksız	Sırt dayanıklı	Sırt dayanaksız	Sırt dayanıklı
2-Standart Asansör	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	2700	1910	3300	3795	120	120
	3000	2060	3630	4095	120	120
	3300	2210	3930	4395	120	120
	3500	2310	4130	4595	120	120
	3600	2360	4230	4695	120	120
	4000	2610	4630	5095	120	120
	4300	2760	4930	5395	120	120
	4500	2860	5130	5595	120	120
	2-Serbest Asansör	3000	2040	3630	4095	1410
3300		2190	3930	4395	1560	1095
3600		2340	4230	4695	1710	1245
4300		2040	4930	5395	1410	945
3-Serbest Asansör	4500	2120	5130	5595	1490	1025
	4800	2225	5430	5895	1595	1130
	5000	2310	5630	6095	1680	1215
	5500	2560	6130	6595	1930	1465
	6000	2810	6630	7095	2180	1715

Seçenekler

Seçenekler	EFL302B3
Çatal boyutları	●122*50*1070 ○122*50*1150 ○122*50*1220 ○122*50*1370 ○122*50*1520 ○122*50*1600 ○122*50*1700 ○122*50*1820 ○122*50*2000 ○122*50*2200 ○122*50*2420
Ön tekerlek malzemesi	●Pnömatik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Ön tekerlek malzemesi	●Pnömatik ○Normal dolgu ○İz bırakmayan dolgu
Akü kapasitesi	●80V205Ah ○80V280Ah
Şarj cihazı	●80V 60A Harici Şarj Cihazı ○80V 35A Entegre Şarj Cihazı ○80V 100A Harici Şarj Cihazı ○80V 150A Harici Şarj Cihazı
Akü göstergesi	●Zaman göstergeli
Koltuk tipi	●Standart ○Konforlu ○Süspansiyonlu ○Standart + emniyet kemeri ○Konforlu + emniyet kemeri ○Süspansiyonlu + emniyet kemeri ○Kolçaklı süspansiyonlu koltuk + emniyet kemeri
Ataşman	●Hayır ○Dahili sideshifter ○Harici sideshifter ○Fork positioner ile sideshift
Çekiş pimi	●Evet ve özelleştirilemez
Ön lamba	●LED
Arka lamba	●Hayır ○LED
Uyan lambası	●Evet ve özelleştirilemez
Direksiyon lambası	●LED
Bluespot	●Hayır ○Arka ○Ön ve Arka
Alan uyarı lambası	●Hayır ○Her iki taraf ○Her iki taraf ve arka
Dikiz aynası	●Ön tarafta bir ○Yanlarda iki ○Yanlarda iki ve ön tarafta bir
Uyan zili	●Evet ve özelleştirilemez
OPS sistem	●Evet ve özelleştirilemez
Kartlı çalıştırma	●Evet ve özelleştirilemez ○Kart okuyucu
Hidrolik kontrol	●Mekanik kollar
Telematik	●Evet ve özelleştirilemez ○Hayır
Kornalı arka tutma kolu	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Kabin	●Hayır ○Temel yarı kapalı kabin ○Geliştirilmiş yarı kapalı kabin ○Tam kabin
Üst kafes / Kabin üst koruma	●Temperli cam ile
Şarj sırasında batarya ısıtma sistemi	●Hayır ○Evet ve özelleştirilemez
Ön cam yıkama sistemi	●Evet sadece kabinli versiyonda ve özelleştirilemez
Not: ●Standart ○Seçenek (-) Uygunusuz	

EFL302B3

Lityum İyon (LFP) Akülü Forklift 3 Ton

